

BRYTER DALI2 TRYKK KNAPPPANEL Sort/Hvit




1451410	Bryter Dali2 2 Knapper Hvit
1451411	Bryter Dali2 4 Knapper Hvit
1451412	Bryter Dali2 6 Knapper Hvit
1451413	Bryter Dali2 8 Knapper Hvit
1451414	Bryter Dali2 2 Knapper Sort
1451415	Bryter Dali2 4 Knapper Sort
1451416	Bryter Dali2 6 Knapper Sort
1451417	Bryter Dali2 8 Knapper Sort

HOVEDFUNKSJONER


- DALI-2 kontrollenhet med 2 trykknapper i henhold til IEC62386-101, IEC62386-103, IEC62386-301 og IEC62386-332
- Støtter tilbakemeldingsfunksjonalitet, gir 4 lysdioder
- Egnet for integrasjon og i kombinasjon med DALI-2-kompatible sentralstyreenheter
- Multimaster-kompatibel, flere moduler kan installeres på DALI-line
- DALI bus driver, ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- Enkel konfigurering via DALI-2-kompatibel USB-grensesnitt for sentralkontroller
- Kompatibel med universelle 55 mm rammer



1451410 -
Bryter Dali2 2 Knapper
Hvit



1451411
Bryter Dali2 4 Knapper
Hvit



1451412
Bryter Dali2 6 Knapper
Hvit



1451413
Bryter Dali2 8 Knapper
Hvit



1451414
Bryter Dali2 2 Knapper
Sort



1451415
Bryter Dali2 4 Knapper
Sort



1451416
Bryter Dali2 6 Knapper
Sort



1451417
Bryter Dali2 8 Knapper
Sort

GENERELLE DATA

Dimensjoner	(L x B x H) 71,2 mm x 71,2 mm x 11 mm
Montering	Veggmontering eller på rørboks
Maks. foringsrørtemperatur	Tc 75°C
Forventet levetid	@Tc 50 000H
Beskyttelsesklasse II ved tiltenkt bruk	
Kapslingsgrad	IP20
Beskyttelsesgrad terminaler	IP20
Funksjon konfigurerbar	
Oppstartstid	<150ms

MILJØFORHOLD

Lagringstemperatur	-20°C~+50°C
Arbeidsomgivelsestemperatur	-20°C~+50°C
Relativ luftfuktighet	8 %-80 %

STANDARDS

DALI	IEC62386-101:2014 IEC62386-103:2014 IEC62386-301 IEC62386-332
EMC	EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15
Sikkerhet	EN 61347-2-11 EN 61347-1
Merking	DALI-2, CE
Antall adresser for DALI kontrollutstyr	DALI

DALI GRENSESNIITT

Merking	DA, DA
Inngangsspenningsområde	2VDC - 22,5VDC (i henhold til IEC62368-101)
Typ. Strømforbruk DALI (ved 16,5V)	2mA
Maks. Nåværende forbruk DALI (Inrush Current ved 22,5V)	10mA
Antall adresser for DALI kontrollutstyr	DALI

TERMINALER

Koblingstype	Push-In
Kabelstørrelse solid kjerne	0,2 - 1,3 mm ² (AWG26 - AWG16)
Kabelstørrelse finkjerne	0,2 - 1,3 mm ² (AWG26 - AWG16)
Kabelstørrelse ved bruk av trådendehylse	0,25 - 1,0 mm ²
Avisoleringslengde	9 - 10 mm / 0,35 - 0,39 tommer
Frigjør kobling	Push knapp
Antall tilbakemeldings-LED	

FUNKSJONSBEKRIVELSE

MÅL

Working indication LED, blinks when operate the push buttons

