



100mm

EL.nr	Type	Watt	Lumen	Selvtest	Driftstid v/strømstans
32 061 24	innfelt	6,5*	120	Ja	3t
32 061 25	utenpåliggende	6,5*	120	Ja	3t

*systemeffekt

Generelt:

Ledelys for åpne rom.

To varianter, en for utenpåliggende montering og en for innfelt montering.

Leveres standard med selvtest, og med testknapp for manuell initiering av kort funksjonstest. En tofarget indikator diode viser eventuelle feildiagnoser.

Ledelysene leveres med Ni-Mh batteri med fire års levetid.

Ledelyset tennes ved strømstans.

Tilkobling:

Inkl. 2m ledning på innfelt variant.

Skrulklemmer på utenpåliggende variant.

Montering:

Utenpåliggende montering i tak for 32 061 25.

Innfelt montering i tak for 32 061 24:

- Innbyggingshøyde: 60mm
- Utsparring: Ø100mm

Tekniske data:

Tilførsel: 220-240VAC, 50Hz

Driftstid : 3t

Ladetid : 24t

Batteri: Ni-Mh 7.2V 1000mA

Kapslingsgrad : IP20


Levetid armatur: L70B50 50.000h ved Ta 25°C

Levetid batteri: må byttes hvert 4 år

Klasse: II

Round Type Lens for exit area lighting

1H duration, Flux 180lm Mounting height 3m



3H duration, Flux 120lm Mounting height 3m

