

Profil LED / Profile LED

A

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy – do podświetlenia dekoracyjnego pomieszczeń biurowych oraz domowych.


EN

Surface-mounted – for decorative lighting in offices and homes.



A






Sposoby montażu /
Assembly methods



A








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000



	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				
HIGH						
						
1 m/PMMA 11-2053-10	1 m/PMMA 11-2052-10	1 m/PMMA 11-2051-10	1 m/PMMA 11-2056-10	1 m/PMMA 11-2057-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
							
	ALU 12-0012-10		ALU 12-0015-10		ALU 12-0012-11		ALU 12-0015-11
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS locq. 12-0000-34 ABS 12-0014-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS locq. 12-0000-20 ABS 12-0014-01
HIGH							
							
	ALU 12-0022-10		ALU 12-0025-10		ALU 12-0022-11		ALU 12-0025-11
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS locq. 12-0000-34 ABS 12-0024-00	ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS locq. 12-0000-33 ABS 12-0024-01

Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black								
UCHWYT A MINI mounting clip A MINI	UCHWYT A mounting clip A	UCHWYT A HIGH mounting clip A HIGH	UCHWYT A METALOWY metal mounting clip A	UCHWYT A KĄTOWY angled mounting clip A	ZAWIAS hinge	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
								
13-0023-00	13-0013-00	13-0033-00	13-0110-02	13-0093-00	14-6045-00	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
17 W	22,2 W



www.lumines.pl

