

Onetrack Endetilkobling venstre, Hvit

El-nr: 3222039

ONETRACK ENDETILKOBLING VENSTRE, HVIT (9002/W)

TEKNISKE DATA

- Frekvens: 50Hz
- Nominell strøm og spenning: 16A-440V 1A-50V ac FELV
- Fase/Faser strøm: 3,6kVA/ 10,8kVA
- Polycarbonat
- Kontakter med kobber legering



Obs!

Deksel for innfelt versjon må bestilles separat

KABLING ENDETILKOBLING

For kabling av endetilkobling brukes følgende wire: 5 x 1,5-2,5 mm² o 7 x 1,5-2,5 mm². Fjern dekslet gjennom å skru ut skruen (Bilde. 1), slik at kontaktene er synlige. Trykk ut ett av de uttrykbare hullene (bilde 2), så ledningen passerer gjennom den. Ved bruk av hull 1 må kabellåset på endetilkoblingen brukes. Ved bruk av hull 2 anbefaler vi å bruke en plastikk kabellås (følger ikke med). Fjern det beskyttende belegget fra ledningene ca 80mm, deretter avmantle ledningene 10-11 mm.

Avhengig av diameteren er det mulig å bruke Kabelgjennomføring for endekappe (S-9001/115) for å dekke eventuelle mellomrom mellom ledningen og hullet på endetilkoblingen (ikke inkludert i pakken, og må bestilles separat).


Etter det fortsett med kabling til endetilkoblingens kontakter, ta hensyn til merkingen (L1 / L2 / L3 / E / T / D + / D-). Etter kabling plasseres dekselet på endetilkoblingen og skruen (A) strammes. Til slutt sett endetilkoblingen i skinnen lås den gjennom skrue B (Bilde. 1).

Den elektriske tilkoblingen til strømnettet kan bare utføres med artikler 9001 / ... og 9002 /

INNFELT VERSJON

Standard dekselet må erstattes med innfelte deksel (9001-R / 6 -... ikke inkludert i pakken, og må bestilles separat) (Bilde 4), kabling utføres på den samme måte som ovenfor.

Monteringsanvisning



Målskisse

