

# Digidim 493 relè 0,5A

El-nr: 1472638

## EGENSKAPER

493 rele enhet brukes som et signal-grensesnitt mot andre systemer. Som 492 drives også 493 av DALI nettverket, men bruker en elektronisk relekontakt for

lav spenning/strøm med maks belastning på 60V/500mA.

En

typisk bruk av denne enheten kan være å gi et

styringssignal til

f.eks. SD-anlegg

eller ventilasjon og den kan enkelt programmeres med

Helvar

Designer eller Toolbox.



## HOVEDFUNKSJONER

- Bryter lav effekt (0,1 mA til 0,5 A; 60 V)
- Elektronisk rele for lave belastninger
- Kompakt størrelse for sikringsskap eller montering over himling
- Sikker strekkavlastning

## TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 10 mA

Relékontakter: Normalt åpen elektronisk relekontakt (SSR)

Maks spenning: 60VAC eller VDC

Maksimum last: 0,5 A

Minimum last: 0,1 mA

Omgivelses temperatur: 0...40°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -10°C...+70°C

IP grad: 30

Vekt: 38g


Montering: sikringsskap, montering over himling

System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

Software: Helvar Designer eller Toolbox Software

DALI adresser: 1

## Målskisse



## Koblingsskjema

