

# LED Flex 24V 5M 19,2W/m 2700K IP65

**El-nr:** 3702362

Fleksibel dimbar 24V LED stripe på 19,2W/m med tett diodeavstand for jevn og kraftig belysning. LED stripen har 240 dioder/m og CC avstand mellom diodene er bare 4 mm hvilket gir en lysbilde uten synlige punkter. Kan blant annet brukes som skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller. Monteringen gjøres enkelt med dobbeltsidig 3M tape på baksiden. Kan kuttes på markerte linjer hver 2,5cm, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumprofiler.



## HOVEDFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe med 240 dioder/m
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Leveres med 2m ledning i hver ende
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000timer
- 19,2W/m, IP65
- RA>90
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

## TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: DC 24V
- Driftstemperatur: -20~60°C
- Levetid: 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelse: RA>90
- Lysutbytte: 65,10 lm/W (1250lm/m)
- LED type : 240 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP65
- Spredningsvinkel : 120°
- CC avstand mellom diode: 4mm
- Maks sammenhengende lengde: 5m
- Kan kuttes hver 2,5 cm

**For å sikre nødvendig kjøling til LED diodene må alle LED striper monteres i aluminiumsprofil eller annet underlag med gode varmeledende egenskaper.**

## Målskisse

