

Digidim 472, converter, DALI – 1-10V/DSI skinnemontering

EI-nr: 1472576

EGENSKAPER

DALI til 1-10 V / DSI[®] omformer. Reléet kan bryte spenningen for inntil 15 reaktorer eller LED drivere. Den analoge 1-10 V / DSI signalet kan styre opp til 50 elektroniske ballaster.

HOVEDFUNKSJONER


- Bryter for manuelt valg DALI gruppe
- 1-10 V & DSI[®]-utgang for 50 ballaster / LED drivere
- Status LED

TEKNISKE DATA

Spenningstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
Ekstern sikring: 10 A
Nett utgang: 10 A resistiv
Last: 15 x ballaster eller LED-drivere
Standby effekt: 1,1 W
Max. totalt tap: 3 W
DALI strømforbruk: 2 mA
Omgivelsestemperatur: 0 ... 40 ° C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
DIN skinne kapsling: 4 moduler bredde
Vekt: 140g
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1



Målskisse



Koblingsskjema

