

## Inrush current Corrente di spunto

### Conversion table for max. quantities of ballasts on other types of Miniature Circuit Breaker Tabella di conversione per max. quantità di reattori ad altri tipi di interruttore automatico

MCB type		Relative number of ballasts Numero relativo di alimentatori
B	25A	156 %
B	20A	125 %
B	16A	100 %
B	10A	63 %
C	25A	260 %
C	20A	208 %
C	16A	170 %
C	10A	104 %

Driver	Max. quantity of ballasts per miniature circuit breaker type B 16 A Max. quantità di reattori per tipo interruttori automatici modulari B 16 A	Inrush current ½ value time at typical mains impedance Corrente di spunto ½ tempo valore tipico impedenza di rete
DC BULL / STC / STM / STMP / STCP DC MICROZ / UD DC MICROJOLLY / DC MOONLIGHT STF	50	20A 170 μsec
DCC / DCC H / BMU / SLIM U MWU / AR / KU2 / WU / WUS RPWM / T-TU / MP15 / DC EFU / EFUR R 57 / RD 57 / SL IP65 WU RGB / DCC IP54 / ELDN T / ELED xx ZLL / DALI / DMX INTERFACE	27	27A 250μsec
UNIVERSALE 20 xx MP 32 xx / MP 32 HV xx / MP 39 xx SMART 26/32/42/50/70 PROFESSIONALE 32-34-42 ATON xx / JOLLY TRT / MINIOLED WOLF MP / MP 32 SLIM DC MINIJOLLY xx / DC JOLLY US DC JOLLY HC / DC JOLLY DALI / JOLLY DIN / DC JOLLY SLIM xx SUPER PRO / SUPERSLIM xx SUPERFLAT xx / DC JOLLY MD xx VST DMX / GA xx / PRO FLAT xx / ATON PRO xx PROFESSIONALE 1-10V / DALI / ZIGBEE PROFESSIONALE CASAMBI / BLL / HC / WR	50	5A 50μsec
WIDESQUARE / WIDESLIM	30	10A 40μsec
MP 50 xx / MP 60 SLIM xx DC MAXI JOLLY US xx DC MAXI JOLLY HV xx DC MAXI JOLLY SLIM xx MAXI JOLLY SV xx	15	20A 400μsec
DC LS	110	5A 120μsec
MP 55 xx / MP 65 H xx / DC MAXIJOLLY HC xx DC MAXIJOLLY H xx / MAXI JOLLY MD xx MAXI JOLLY / MAXI JOLLY TC xx SVM xx	30	10A 200μsec
DC 50W/70W VST xx / ST2 DC 60W 24V SLIM	15	15A 600μsec
DC 150W VST / ST2 DC 120W 24V VSTR SIRIO 100 xx / SIRIO 150/xx SIRIO 120	8	35A 1000μsec
MP 50 SLIM / MP 80/xx SLIM T-LED 80/xx SLIM MP 80/xx 277V MPSE xx / RUS xx	30	45A 100μsec
W HPF / MINI MD / MICRO MD	50	2A 50μsec
MW 70 LED / W 105 LED	-	14A 5μsec
US 15 DALI / US 13/15	88	10A 30μsec
US 30 DALI / US 18/26/30	57	10A 30μsec
US 54 DALI / US 36/47/54	24	18A 30μsec