

Digidim uSee Interface

El-nr: 1472640

EGENSKAPER

uSee er en WEB basert lysstyrings grensesnitt, som gir brukeren mulighet for å styre/ endre lysscenene i lysanlegget,

samt overvåke energiforbruket i anlegget.

uSee Interface gjør styring av lysanlegget veldig enkelt for brukeren, og det er ikke noe behov for opplæring i programvaren Designer. Det intuitive uSee brukergrensesnittet

gjør det meget enkelt å kalle opp/ endre lysscener, eller å overvåke energiforbruket.

uSee vil automatisk scanne lysstyrings- systemets program,

og overfører informasjonen fra Routerene til uSee, slik at brukeren kan justere/ korrigere lysnivåer og lagre disse med

egene navn.

HOVEDFUNKSJONER

- uSee kan nås gjennom alle enheter som har en WEB leser.

- uSee gir deg muligheten for å trigge de forskjellige scenene i programmet.

- uSee er enkel å bruke, og muliggjør justering av lysscener

uten programmeringserfaring.

- uSee lar deg overvåke energiforbruket, og lar deg justere dette for å spare strøm.

TEKNISKE DATA

Nettspenning: 88-264 VAC; 47-63 Hz

Strømforbruk: 14W

Kabel: Ø 5 mm - 10 mm



Omgivelses temperatur: 0...40°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -10°C...+70°C

IP grad: IP20

Vekt: 2.9kg

Målskisse

