

# Frontline LED

**EI-nr:** FRONTLINE LED IP34

## EGENSKAPER

Frontline LED er en svært energieffektiv LED armatur for belysning av skilter, fasader, entreer og lignende. Frontline LED finnes i standardlengder opptil 3360mm og tilpasset lengder opp til ca 2000mm. Egnet for skilt med opptil 2m høyde.




## HOVEDFUNKSJONER

- Energieffektiv LED armatur
- Hvit pulverlakkert aluminiumsprofil.
- Avstandsstykkene i stål.
- Kabelnipler på baksiden.
- Intern viderekobling, 1.5mm<sup>2</sup>


## TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 230V, 50Hz
- Effekt: 8W - 51W
- Lengde: 480mm - 3360mm (opptil ca 4000mm på forespørsel)
- Driftstemperatur: -25~70°C
- Levetid: 50,000t L70
- LED type: Osram, 12°x67° linse, IP67
- Fargetemperatur: 4000K (3000K og 6500K på forespørsel)
- Fargegjengivelse: Ra > 80
- Lysutbytte: 67lm/w
- Spredningsvinkel: 155°
- Beskyttelsesklasse LED: IP66
- Farge: Hvit som standard kan leveres som sort halvmatt.
- Annet: Dimbar utførelse på forespørsel.

## Monteringsanvisning



## Målskisse



## Funksjonsbeskrivelse

