

LED Driver Mini Jolly

EI-nr: 6651155

HUVUDFUNKJONER

- Multi LED driver med dip-switch innstilling for valg av utstrøm
- eller spenning (sekundær)
- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjoner opp til 2,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm – max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Termisk beskyttelse = C.5.a.
- Kan skrues av og på på sekundærsiden



TEKNISK DATA


- Driftspenning: 100-127V (2) 50-60Hz
- 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 99-264 V
- DC driftsområde: 170-280 V
- Effekt: 0-20 W
- Max rippelstrøm: ≤ 3%(1)
- Vekt: 108g
- Gofkjenninger: : EN 50172 (VDE 0108), EN 55015
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13,
- EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14

DRIFTS MODUS

- Lysregulering 0 / 0,5 – 100% ved hjelp av Impulsdimming, 1...10 V-grensesnitt (I = 0,35 mA) eller 100 Kohm potensiometer.
- Ljusreglering 0 / 0,5 – 100% ved hjelp av Impulsdimming (L nettspenning: 170 Kohm):

- Et kort trykk for å slå av og på;
- et lengre trykk for å øke eller redusere lysintensiteten;
- Kontrollen stopper automatisk ved minimums- og maksimumsverdier;
- Maksimal kabellengde fra siste driver til pulsbyter kan ikke overstige 15 meter

Målskisse



Koblingsskjema

