

Onetrack Innfelt skinne DALI, Svart 4M

EI-nr: 3222017

OneTrack® DALI strømskinne er en 3 fase strømskinne med to ekstra ledere for styresignal (for eksempel DALI, KNX, LON eller 1-10V). Med utvalget av farger og sin minimale og elegante design, blir ONETRACK® systemet nesten usynlig i belysnings installasjonen, slik at fokus blir på hva som blir belyst.



OneTrack® DALI strømskinne for innfelt montasje.

OneTrack DALI strømskinnen kan tåle en belastning på 25 kg ved maksimal avstand mellom festepunktene på 900mm og 50 kg ved maksimal avstand på 450mm.

HOVEDEGENSKAPER

- Minimal og elegant design
- Ekstrudert aluminiumsprofil 3 fase strømskinne med 2 ekstra ledere for datasignal
- For innfeldt montasje
- Tilgjengelige sort og hvit. Anodisert(grå) på forespørsel
- Tilgjengelige lengde 1m, 2m, 3m og 4m
- Kobberledere
- Isoleringsprofil i PVC

TILKOBLING


Tilkobling til strømnett via tilegnelige tilbehør.

TEKNISKE DATA

- L1/L2/L3/N/jording 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Frekvens: 50Hz
- Nominell strøm og spenning: 16A-440V 1A-50V AC FELV
- Fase strøm: 3,6kVA/10,8kVA
- Lengde: 4000mm


- Vekt: 4200g
- Farge: Svart
- Montering: Innfelt

Monteringsanvisning




Bilde 1. Posisjon skruerhull

Bilde 2. Belastnings-skjema




Bilde 3. Koblings-skjema


Målskisse



Funksjonsbeskrivelse



Bilde 4. Innfelling av koblededene




Bilde 5. Minimum innfelling

Koblingsskjema

ADVARSEL

Dokumentet er forpliktet til å gi kundene veiledning om riktig bruk av alle komponenter som følger med. Materialer, design, utviklingsprogram og emballasje kan endres uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle trykktill og endringer i spesifikasjoner.



Alle installasjoner og utskiftninger må utføres av autorisert ei-installatør. Gjør anlegget spennings løst. Vær oppmerksom på de tekniske installasjonsinstruksjoner. Dett brukes og oppretter installatør vil se ansvaret for å sikre elektrisk, mekanisk og termisk kompatibilitet av systemet med de materialer som den skal monteres på, og mot enhetene som er koblet til den.

Skinnens komponenter og adaptore kan ikke brukes med tilbehør uten kvalitetsmerke. På A.A.G. Stucchi skinnene kan man bare bruke A.A.G. Stucchi tilkoblinger. A.A.G. Stucchi tilkoblinger kan bare brukes med A.A.G. Stucchi skinner.

Den elektriske tilkoblingen til strømmet kan bare utføres med artiklene 9001 / ... og 9002 / ...

MEKANISK NØKKE

Det er en mekanisk nøkkel på utsiden av skinnen for å garantere den riktige forbindelse av de ulike delene av skinn. Også endelstykke og tilkobling har en mekanisk nøkkel (skisse plassering som på bildet under) som må tas i betraktning for å velge riktig komponent. I katalogen under hvert produkt er tegninger av posisjon av nøkkel markert med en rød linje.

