

LED Driver DC 20W 24V EFUR 1-10V

El-nr: 6651179

HOVEDFUNKSJONER


- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Leveres med klemmedeksel og kabelklemme.
- Inngangs- og utgangs koblingsplint på motsatte sider
- Inn og utgangsklemmer på motsatt side, kabeldimensjon opp til 2,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm – max. 8 mm
- For skrumontering
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Egen inngang for 1-10V dimmesignal, driveren er kompatibel med de fleste 1-10V potmeter på markedet.
- Kan skrus av og på på sekundærsiden




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 100-120 (3) 50-60Hz
220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 90-264 V
- DC driftsområde: 176-280 V
- Effekt: 0-25 W
- Maks rippel utgangsstrøm: ≤ 3%(1)
- Vekt: 130g
- Godkjenninger: : EN 50172 (VDE 0108), EN 55015
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13,
EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14

Målskisse



Koblingsskjema



Datatabell

El-nr	Type	Effekt (W)	Spenning (V)	Strøm (mA)	Ta°C	Tc°C	I maks Power Factor	Maks effektivitet
66 511 79	DC 24V EFUR	25W	24V	1,04 (0,42 ⁽²⁾) A maks	-25 +50°C	80°C	0,55C	>86%

¹ henviser til $V_{in}=230V$, 100% last