

LED Driver Micro Jolly 6W 350MA 1-10V

PUSH

EI-nr: 6651150

HOVEDFUNKSJONER

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Leveres med hurtigklemmer og strekkavlastning.
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjoner:
- Primær opp til 2,5 mm²
- Sekundær og 1-10V opp til 1,5 mm²
- Beskyttelse: Mot overoppheting og kortslutning; Mot nettspenningstopper; og Mot overbelastning.
- Kan skrues av og på på sekundærsiden



TEKNISKE DATA


- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198-264 V
- DC driftsområde: 176-264 V
- Effekt: 0-6 W
- Maks rippel utgangsstrøm: ≤ 3%(1)
- Vekt: 60g
- Godkjenninger: EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14

DRIFTS MODUS


- Lysregulering 0 / 0,5 - 100% ved hjelp av Impulsdimming, 1...10 V-grensesnitt (I = 0,35 mA) eller 100 Kohm potensiometer.
- NB! Valg mellom 1-10V eller Impuls (PUSH) dimming settes ved å flytte Jumperen. Dette er viktig og gjøre før

- Lysregulering 0 / 0,5 - 100% ved hjelp av Impulsdimming (sekundær, trykknapp 24 V):
- Et kort trykk for å slå av og på;
- Et lengre trykk for å øke eller redusere lysintensiteten;
- Regulering stopper automatisk ved minimum- og maksimumverdier;
- Maksimal lengde på kabel fra siste driver til Impulsbryter 15m


Målskisse



Koblingsskjema



PUSH diagram



1...10 V diagram

Datatabell

El-nr	Type	Effekt (W)	Spennings (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	I maks Power Factor	Maks effektivitet
66 511 50	DC MICRO JOLLY 6W 350mA	6W	24V	350mA	26V	-25 +50°C	70°C	0,6C	>76%

¹ henviser til $V_{in}=230V$, 100% last