

Digidim 492 relè 16A

El-nr: 1472637

EGENSKAPER

492 rele enhet er et kraftig en-kanals relé med potensial fri kontakt på 16A. Selve enheten drives direkte fra DALI nettverket og er ideell til styring av komponenter og armaturer som ikke er DALI-kompatible. En typisk bruk av denne enheten kan være styring av spjeldmotorer, damplamper etc. og den kan enkelt programmeres med Helvar Designer eller Toolbox.




HOVEDFUNKSJONER

- Bryter høy effekt (16 A)
- Kraftig rele
- Kompakt størrelse for armatur, sikringsskap eller montering over himling.
- Sikker strekkavlastning

TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 2 mA
 Relekontakt: Høy startstrøm, 1-polet, singel-pol, låsende rele
 Relé last: 16 A (resistive)
 Omgivelses temperatur: 0...40°C
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
 Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
 IP grad: 30
 Vekt: 52g
 Montering: armatur, sikringsskap, over himling
 System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
 Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
 DALI adresser: 1

Målskisse



Koblingsskjema

