
Digidim 445 Switch Interface

El-nr: 1472641

EGENSKAPER

DIGIDIM 445 er en kompakt inngangsmodul som er egnet fo rkonvertering av signaler fra eksterne brytere, sensorer, tidsur, eller andre av/på brytere for å trigge DALI kommandoer i lysstyringssystemet. Enheten har mulighet for tilkobling av status-dioder i bryterpaneler. Den kompakte designen gør det mulig å montere enheten sammen med trykkpanel eller i koblingsboks.




HOVEDFUNKSJONER

- Kompakt design
- 4 Switch inputs
- 4 LED driver outputs
- DIGIDIM / DALI

TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 15 mA
Tilførsel: 12V DC, 15mA maksimum (uisolert)
Beskyttet mot overbelastning: ±7 V
Kortslutningsstrøm: 0.5 mA maksimum
Debounce periode: 50 ms
Isolasjon: Ingen isolasjon fra DALI nettverk:
Brytere må gi brukeren beskyttelse
LED-utgang: 5V kilde, 1 kW kilde impedans
Omgivelses temperatur: 0...40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10...70°C
IP grad: IP00
Vekt: 10g
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1

Målskisse



Koblingsskjema

