Digidim 416S 16A dimmer, fasesnitt, skapmontering.

El-nr: 1472551



EGENSKAPER

Veggmontert 1-kanals thyristor dimmer for 16A. (fasesnitt) som kan brukes sammen med DIGIDIM systemene. Kan styres med DALI, S-DIM, DMX og 1-10V. Dimmeren er fullt DALI kompatibel og kan brukes som en enhet i et DIGIDIM styringssystem. 416S kan også brukes som en enkelt stående
dimmer via den integrerte DALI strømforyningen på 83 mA. Dimmeren veggmonteres, og kan styre laster på opptil 16A.

HOVEDFUNKSJONER


- Stabilisert utgang
- Valgbar integrert DALI strømforsyning på 83 mA
- Temperatursikring
- Programmerbar i Designer™ og Digidim Toolbox™

TEKNISKE DATA

Spenningstilførsel: 220-240 VAC, 50-60 Hz
Ekstern sikring: 16 A
Minimum/Maksimum last: 40W/3680W
Standby effekt: 7,5W
Maksimum tap: 39 W
DALI strømforsyning: 83 mA (Valgbar, fabrikksatt til AV)
DALI strømforbruk: 2 mA
Omgivelses temperatur: 0...35°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10...70°C
IP grad: 30
Vekt: 2000g
Montering: Veggmontering
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1

Målskisse



Koblingsskjema

