

Digidim 425S, 25A dimmer, fasesnitt, skapmontering.

EI-nr: 1472552

EGENSKAPER

Veggmontert 1-kanals thyristor dimmer for 25A. (fasesnitt) som kan brukes sammen med DIGIDIM systemene. Kan styres med DALI, S-DIM, DMX og 1-10V. Dimmeren er fullt DALI kompatibel og kan brukes som en enhet i et DIGIDIM styringssystem. 425S kan også brukes som en enkelt stående dimmer via den integrerte DALI strømforyningen på 83 mA. Dimmeren veggmonteres, og kan styre laster på opptil 25A.



HOVEDFUNKSJONER

- Stabilisert utgang
- Valgbar integrert DALI strømforsyning på 83 mA
- Temperatursikring
- Programmerbar i Designer™ og Digidim Toolbox™

TEKNISKE DATA

Spenningsstilførsel: 220-240 VAC, 50-60 Hz
 Ekstern sikring: 25 A
 Minimum/Maksimum last: 100W/5750W
 Standby effekt: 7.5 W
 Maksimum tap: 67 W
 DALI strømforsyning: 83 mA (Valgbar, fabrikksett til AV)
 DALI strømforsyning: 2 mA
 Omgivelses temperatur: 0...35°C
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
 Lagrings temperatur: -10...70°C
 IP grad: 30
 Vekt: 2600g
 Montering: Veggmontering
 System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

DALI adresser: 1

Technical drawing of the battery pack showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 186mm
- Overall height: 186mm
- Internal width (excluding side rails): 160mm
- Internal height (excluding top/bottom rails): 160mm

Side View Dimensions:

- Overall height: 150mm