

LED Driver DC LED 4W 350 mA BULL

El-nr: 6651102

HOVEDFUNKSJONER


- IP20 LED driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk støt ved direkte eller indirekte kontakt.
- Leveres med hurtigklemmer og strekkavlastning, kabeltykkelse min. 3mm - max. 6 mm.
- Inn og utgangsklemmer på samme side, opp til 2,5 mm².
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Kan ikke slås av og på på sekundærsiden.




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 100-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 90-264 V
- DC driftsområde: 176-264 V
- Effekt: 0-6 W
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 3\%$
- Vekt: 40g
- Godkjenninger: EN 50172 (VDE 0108), EN 55015
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1
EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14

Målskisse



Koblingsskjema



Datatabell

El-nr	Type	Effekt (W)	Spennig (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	I maks Power Factor	Maks effektivitet
66 511 02	DC 4W 350mA BULL/U	4W	12V	350mA	13V	-25 +60°C	75°C	0,6C	72%
Forespørsel	DC 6W 350mA BULL/U	6W	24V	350mA	25V	-25 +45°C	75°C	0,6C	72%

¹ henviser til $V_{in}=230V$, 100% last