

Digidim 315 iDim sensor (system)

EI-nr: 1472623

EGENSKAPER

iDim 315 er en sensor for montering i armatur. Den har innebygget bevegelses sensor (PIR), IR-mottaker (IR) og lyssensor for konstantlys (CL). I tillegg har den en innebygd bryter for valg av de 6 forhåndsprogrammerte funksjoner. Den har også funksjonalitet for bruk sammen med DIGIDIM Toolbox eller DIGIDIM 905, 910 og 920 router.



HOVEDFUNKSJONER

- Enkelt å velge funksjonsprogram
- Frontplate i forskjellige farger
- Avtagbar sektoravskjerming for PIR
- Velger med LED indikasjon
- Kompatibelt med DIGIDIM Toolbox og Helvar 905, 910 og 920 routersystemer

TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 10 mA

Omgivelses temperatur: 10...50°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -25...70°C

IP grad: IP30

Vekt: 15g

Montering: I armatur

Dekningsområde for konstantlys: 60°, 3,5 m ved 3 m montasjehøyde


Deteksjonsområde for bevegelse : 85°, 4,5 m ved 3 m montasjehøyde

System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

Software: Helvar Designer eller Toolbox Software

DALI adresser: 1

Monteringsanvisning



Målskisse



Funksjonsbeskrivelse

