Digidim uSee Interface

El-nr: 1472640



EGENSKAPER

uSee er en WEB basert lysstyrings grensesnitt, som gir brukeren mulighet for å styre/ endre lysscenene i lysanlegget,
samt overvåke energiforbruket i anlegget.
uSee Interface gjør styring av lysanlegget veldig enkelt for brukeren, og det er ikke noe behov for opplæring i programvaren Designer. Det intuitive uSee brukergrensesnittet
gjør det meget enkelt å kalle opp/ endre lysscener, eller å overvåke energiforbruket.
uSee vil automatisk scanne lysstyrings- systemets program,
og overfører informasjonen fra Routerene til uSee, slik at brrukeren kan justere/ korrigere lysnivåer og lagre disse med
egene navn.

HOVEDFUNKSJONER

- uSee kan nås gjennom alle enheter som har en WEB leser.
- uSee gir deg muligheten for å trigge de forskjellige scenene
i programmet.
- uSee er enkel å bruke, og muliggjør justering av lysscener
uten programmeringserfaring.
- uSee lar deg overvåke energiforbruket, og lar deg justere
dette for å spare strøm.

TEKNISKE DATA

Nettspenning: 88-264 VAC; 47-63 Hz
Strømforbruk: 14W
Kabel: Ø 5 mm - 10 mm

Omgivelses temperatur: 0...40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
IP grad: IP20
Vekt: 2.9kg

Målskisse

