
Enocean Brytere 18xx

El-nr: Enocean Brytere 18xx

EGENSKAPER

181 og 182 bryterpaneler tillater trådløs styring av Helvar DALI systemet. Bryterne kommuniserer med nettverket via Helvar 434 EnOcean Gateway, som støtter opp til 20 EnOcean
bryterpaneler.
Bryterne er uten batteri og er vedlikeholdsfrie. Energi er generert ved å trykke på EnOcean-knappen, og et radiosignal
sendes til Gateway. På lignende måte er et radiosignal sendt
når knappen slippes, noe som åpner for dimmer og persienne
kontroll. EnOcean brytere er fullt programmerbar i Helvar er
Designer eller Toolbox programvare.


181W Singel 182W Dobbel


HOVEDFUNKSJONER

- Valg av enkel eller dobbel, og svart (B) eller hvit (W) paneler
- Uten batteri og trådløs
- EnOcean RF-teknologi
- Enkel innstallasjon med dobbeltsidig monteringtape (følger
med) eller festet til en overflate med skruer.

TEKNISKE DATA

Driftsfrekvensl: 868 MHz ISM band
Omgivelses temperatur: -25...+65°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10...70°C
IP grad: 30
Rekkevidde: 30 m (uhindret sikt)
System: Helvar DIGIDIM Eller Helvar Toolbox
Programvare: Helvar Designer Eller Toolbox programvare

Målskisse



Koblingsskjema

