


Ledstripe FL-112-4,8/L3-940 5M

EI-nr: 3709522

For å produsere våre innendørs fleksible LED-striper bruker vi 3-trinns MacAdam LED dioder av høy kvalitet, slitesterkt kobber-PCB og et strøm stabiliseringssystem i LED-stripen. Termisk ledende tape sikrer perfekt varmeoverføring til monteringsflaten.

Produkttegenskapene gjør at vi kan garantere ekstra lang levetid og stabil ytelse. Våre fleksible LED striper er designet for langvarig profesjonell belysning og passer perfekt i alle lineære eller buede applikasjoner.



HOVEDFUNKSJONER

- Laget i Europa
- 3 STEP MacAdams LED
- 5 års garanti
- Høyt lysutbytte
- Høy CRI>90
- Fleksibel LED stripe
- Termisk ledende tape
- Dimbar
- Leveres med 2m ledning i hver ende

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -35°C — 50°C
- TC Temperatur: - Levetid : 60,000t L70
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelse: CRI>90
- Lysutbytte: 119 lm/W (571 lm/m)
- LED type : 112 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- CC avstand mellom diode: 8,9 mm
- Maks sammenhengende lengde: 10m
- Klippepunkt: 6,25cm

Målskisse

