

Casambi CBU-DCS

EI-nr: 4508007

Casambi CBU-DCS er en fullt ut Casambi kompatibel, bluetooth DALI broadcast controller. Den har ikke egen strømforsyning, og er dermed avhengig av en DALI strømforsyning. F.eks Helvar Digidim 402 (styre max 30 DALI drivere) eller 407 (styre max 15 DALI drivere). Styr inntil 30 DALI drivere med en CBU-DCS.



TEKNISKE DATA

Input

Spenningsområde: 9,5-22,5 VDC

Inngangsstrøm når tomgang, lidle: 5 mA

Peak inngangsstrøm, I_{peak}: 30 mA

Maks. DALI busstrøm: 250 mA

Standby-effekt:

Radio Sender

Drifts frekvenser 2,4 ... 2,483 Ghz

Maks.utgangseffekt: +4 dBm

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur , ta: -20 ... + 55 ° C

Maks. kapslings temperatur, tc: +65 ° C

Lagringstemperatur: -25 ... +75 ° C

Maks. relativ luftfuktighet: 0 ... 80%, ikke kondenserende

Mekanisk data

Dimensjoner: 40,4 x 36,3 x 14,0 mm


Vekt: 15 g

Beskyttelsklasse: IP20

Isolasjon

Deksel til DALI: Forsterket

Målskisse



Koblingsskjema

