

IMAGINE 950 Lighting router DALI-2

EI-nr: 1401117

IMAGINE 950 DALI ROUTER har blitt designet for å sette en ny standard for lysstyringsprodukter. Den tar alle de store fordelene til Imagine-løsningen som velvære, effektivitet, intelligens og leverer dette som et enkelt produkt å installere og som i tillegg er skalerbar, den kan brukes i flere forskjellige applikasjoner.



HOVEDFUNKSJONER

- Rask installering. Reduserer installeringskostnaden
- Enkel å skalere
- Redusert kompleksitet
- Enkel å styre
- 4 x DALI-2 Multi master nettverk
- DALI-2 kontroller
- Helvar DALI-enheter (DigiDim)
- LCD for DALI nettverkstesting og varsler
- Astronomisk tidsur og tidsplanlegger
- NødllysLys over tid
- Digitale tjenester
- BMS integrasjon
- Konfigurasjon lagret i systemet

GENERELLT

- 4 DALI-nettverk (delnett)
- Innebygd DALI PSU per delnett
- LCD-skjerm for DALI-nettverkstest og visning av varsler
- Innebygget klokke
- Kompatibel med programvaren Designer 5
- Kompatibel med andre Helvar-rutere (905, 910, 920)
- Kompatibel med nåværende integreringsalternativer, f.eks HelvarNet, Services
- Kompatibel med Helvar DigiDim-inndataer og laster

- Kompatibel med DALI-2-sertifisering (del 391)
- Knapper
- Kompatibel med DALI-2-sertifisering (del 303)
- Innendørs bevegelsessensor

MASKINVARE

- Dimensjoner: 10U – 177 x 90 x 58mm (ikke inkludert koplenger)
- Prosessor på bedriftsnivå med Quad core 1,6 Ghz, 8 GB
- LCD med full farge og baklys med pikseloppløsning på 320x240
- 2xRJ4510/100Mb/sekunder Ethernet-porter, atskilte NCI-er (1 port er for øyeblikket kun reservert for utviklere)

DALI STANDARD (IEC 62386)

- Multi-master-applikasjonskontroller
 - o del 101 (systemkomponenter)
 - o del 103 (kontrollenheter)
 - o del 391 (Push-knapper)
 - o del 303 (innendørs bevegelsessensor)
 - o del 332 (feedback, kun LED)
- Støtte for opptil 512 DALI-enheter (64+64 per delnet)
- DALI-OUT strøm: 4 x 240 mA (garantert) 4 x 250mA (maks.)