

IS 345 MX HIGHBAY GANG MULTISENSOR

El-nr: 1401142

Høyhøysager har ofte smale midtganger og høye tak. For høyt for de fleste sensorer. Vi har akkurat den riktige løsningen: IS 345 MX Highbay infrarød bevegelsesdetektor ble spesialutviklet for montering i høyder opp til 14 m og for presisjonsregistrering mellom smale gangar. Plassert der oppe, gir det deg overvåkingskvalitet på høyeste nivå, bokstavelig talt. Så i fremtiden kan du trygt sette siktet høyere når det gjelder sensorsystemer! Tilgjengelig i utenpåliggende og skjulte installasjonsversjoner, og er naturlig kompatibel med standardgrensesnittene. DALI2 inngangsenhet gjør det mulig for sensorer å kommunisere innsamlede sensordata til lysstyringssystemer på høyere nivå.



HOVEDFUNKSJONER

- PIR bevegelsessensor, lyssensor
- 6mA DALI strømforbruk.
- Output: Helvar DALI System
- Produktfamilie: Imagine
- DALI2-sertifisert inngangsenhet.

BRUKSOMRÅDER

High-bay lager, idrettshall, flerbrukshaller, innendørs

TEKNISKE DATA

Type: PIR bevægelsessensor, lyssensor

Dimensjoner (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Strømforsyning: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Srømforsyning: DALI bus

Sensorteknologi: Passiv infrarød (PIR)

Bruk: Innendørs

Installasjon: Utenpåliggende kabling

Elektronisk skalerbarhet: Nei


Mekanisk skalerbarhet: Nei

Monteringshøyde: 4.00 – 14.00 m


Optimal monteringshøyde: 12 m

Deteksjonsvinkel: 360 °
 Åpningsvinkel: 180 °
 Sneak-by guard: Ja
 Mulighet for maskering av individuelle segmenter: Ja
 Deteksjonsområde, radial: Ø 14 m (154 m²)
 Deteksjonsområde, tangentiell: Ø 36 m (1018 m²)
 Twilight setting TEACH: Nei
 Skumring: 2 – 1000 lx
 Tids styring: 5 s – 15 Min.
 Kontrollutgang, DALI: Broadcast 1x30 elektroniske
 forkoblinger
 Kontroll med konstant belysning: Ja
 Grunnleggende lysnivåfunksjon: Ja
 Grunnleggende funksjonstid for lysnivå: 1-30 min, hele
 natten
 Funksjoner: Normal / test mode, Manual ON / ON-OFF,
 Constant-lighting control ON-OFF
 Innstillinger via: Fjernkontroll, potensiometere, smart
 fjernkontroll
 Med fjernkontroll: Selges som tilbehør
 Interconnection: JA
 Material: Plastikk
 Omgivelsestemperatur: -25 – 50 ° C
 IP-Klasse: IP54
 Farge: hvit.
 Farge, RAL: 9010
 Produsentens garanti: 5 år
 Versjon: DALI-2 inngangsenhet
 Grensesnitt: DALI-2 inngangsenhet
 Sensorteknologi: Passiv infrarød (PIR)

Målskisse



Funksjonsbeskrivelse



Koblingsskjema

