

LEDELYS LED SELVFORSYNT

INNFELT/UTENPÅLIGGENDE HVIT DALI

(XYLUX LD5)

EI-nr: 6602103

XYLUX LD5 er LED-ledelys med høy ytelse, som leveres med to snap-in-optikk for montering på åpent område og rømningsveier. XYLUX LD5 LED-armatur har en LED-modul, en 3,6 V 1,7 Ah NiMH-batteripakke og beskyttelseskrets for utladning.

Ledelyset kan monteres på overflate eller innfelt i 105 mm - 110 mm utskjæring ved hjelp av monteringsbraketter. XYLUX LD5 tilbyr et effektivt alternativ til 8W fluorescerende bulkhead lamper.



HOVEDEGENSKAPER

- Snap-in-optikk for montering på åpent område og rømningsveier
- Egnet for utenpåliggende eller innfelt montering
- Ulike tekniske alternativer tilgjengelig
- Integrert lade indikator
- Integrert testbryter
- Innebygd reflektordesign gir effektiv ytelse
- SmartCharge TM teknologi
- 3 timers nødlivsvarighet
- Inkluderer en 3-cellers NiMH-batteripakke

SPESIFIKASJONER

Forsyningsspenning: 240 V.

Forsyningsfrekvens: 50/60 Hz

Forsyningsstrøm (maks): 35 mA

Effektfaktor: 0,33

Total kretseffekt (maks): 3,4 W

Total kretseffekt (nominell): 0,9 W

Batteriladestrøm: 100 mA

Omgivelsestemperatur (ta): 0 til + 35 ° C

Beskyttelsesklasse: Klasse II

Ledningsstørrelse maks: 25 mm²

Varighet: 1 timer

Ladetid: 24 timer

Vekt på kontrollutstyr: 250 g


Lumeneffekt: 150 lm

IP-klassifisering: IP40


CCT: > 6300K

Vekt på lampehodet: 246 g

Målskisse



Funksjonsbeskrivelse



Koblingsskjema

OPEN AREA (Based on min. 0.5 lux)		
Mounting Height (m)	Distance Luminaire to Luminaire (m)	Distance Luminaire to Wall (m)
2.0	13.90	6.80
2.5	15.40	3.20
3.0	15.00	3.10
4.0	8.90	3.00

XYLUX® LD5

mackwell