

Digidim 320 PIR Sensor

El-nr: 320B

Digidim 320 PIR er en tilstedeværelsesensor for DALI system. Sensoren er super sensitiv sensor som kan detektere veldig små bevegelser. Ideell for kontorer og klasserom.

HOVEDFUNKSJONER

- Passiv infrarød sensor
- Høy sensitivitet
- 360 grader dekning
- 5 mA DALI strømforbruk
- Programmerbar i Designer og Toolbox



TEKNISKE DATA

Tilkobling

DALI: Avtakbar kontaktblokk

Kabel tverrsnitt: 0.5 mm² – 1.5 mm² entråfet eller flertrådet

Kabelrating: Alle kabler må være "mains rated"

Strøm

DALI forsyning input: 13V – 22.5V

DALI strømforbruk: 10 mA

Sensors

Tilstedeværelsesensor: Passiv infrarød (PIR)

Mekanisk data

Maksimal monteringshøyde: 4M

Deteksjonsområde for bevegelse : 46 m² ved 2.5m
montasjehøyde

Diameter monteringshull: 52 mm – 55 mm

Diameter sensor ring: 66 mm

Recommended clearance depth: 10 cm (med kabeldeksel,
inkl. 5 cm for kabling)

Materiale: Flammehemmende PC / ABS (UL94-V0)

Finish/farge: Semi-matt/Antrasittgrå RAL 7016

Vekt: 66.3g

IP klasse: IP30 (IP20 kabel deksel)

Drifts- og lagringsforhold

Omgivelses temperatur: 0...50°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -10...70°C

Konformitet og standader

EMC utslipp: EN 55015

EMC immunitet: EN 61547

Sikkerhet: EN 61347-2-11


Miljø: I samsvar med WEEE og RoHS direktivene.

Programvarekompatibilitet


Designer: 5.4 eller senere

Toolbox: 2.4.2 eller senere

Målskisse



Funksjonsbeskrivelse



Koblingsskjema

