

SLAB DOWNLIGHT 2700K M/DALI, HVIT

(3216288)

El-nr: 3216288

LED downlight med opal avdekking som gjør at downlight ikke blander. Armaturhus i pulverlakkert aluminium, leveres i enten hvit eller svart utførelse. Fargegjengivelse CRI 80 og effektiv lyskilde med ca 75l/w avhengig av fargetemperatur. Leveres som 2700K eller 3000K, med dimbar driver beregnet for faseavsnitt dimmer, DALI driver eller uten driver. Drivere har påmontert 3P eller 5P koblingsboks med innstikksklemmer og viderekobling for rask monterning. Downlight har ledning med hurtigkontakt, ledning til downlight kan monteres på driver og kobles ferdig før tak blir malt og downlight blir montert. Hulldiameter er Ø80-85 og høyde er 55mm. IP40



SPESIFIKASJONER

Driftsspenning: AC200-240V 50Hz

Effekt: 10W

LED type: Samsung SMD LED

Fargetemperatur: 3000K

Lysutbytte: 620lm (71lm/W)

Power Factor: >0.9

CRI: 80+

Spredningsvinkel: 90°

Dimbar: Dimbar DALI

IP-Klasse: IP40

Levetid: >40,000timer

Utskjæring: Ø80-85mm

Mål: Ø90.5*H55mm

Farge: Hvit

Garanti: 5år