

Ledstripe IC 24V 9,6W/m IP67 15m

El-nr: LEDSTRIPE IC IP67

Energieffektiv, fleksibel og multifunksjonell 24V LED-stripe IC på 9,6W/m. IP67 for utendørs vanntett applikasjon. 2700K, 3000K eller 4000K. Høy lysintensitet og CRI. Opp til 15 meter i ett strekk uten spenningsfall. Leveres i ruller på 15m, med 2m tilkoblingsledning i hver ende. Kompatibel med ulike dimmere.

BRUKSOMRÅDER

Innendørs bruk: Bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning.

MONTERING

Monteres med den dobbeltsidige 3M tapen. Kan kuttes hver 5 cm. Bruk aluminiumsprofil for å forbedre kjølingen, forenkle installasjonen og øke bruksområdene.

HOVEDFUNKSJONER

- 5 års garanti
- Opp til 15m lengde uten spenningsfall
- Høyt lysutbytte
- Høy CRI>90
- Fleksibel LED stripe
- Termisk ledende tape
- Dimbar
- Leveres med 2m ledning i hver ende

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20°C - +45°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K/3000K/4000K
- Fargegjengivelse: CRI>90
- Lumen: 978 - 1112 lm/m
- LED type : 120 stk SMD2835
- Beskyttelsesklasse : IP67



- Spredningsvinkel : 120°
- Størrelse (LBH): 15000x12.5x6mm
- CC avstand mellom diode: 8.3 mm
- Maks sammenhengende lengde: 15m
- Klippepunkt: 5cm

Varenr	Lumenverdi (lm/m)
Ledstripe IC 24V 9,6w/m 2700K IP67 (3227149)	978 lm/m
Ledstripe IC 24V 9,6w/m 3000K IP67 15M (3227150)	1948 lm/m
Ledstrip IC 24V 9,6w/m 4000K IP67 15M (3227151)	1112 lm/m

FULL VAREINFORMASJON, UNDERVARIANTER

[Ledstripe IC 24V 9,6w/m 2700K IP67 \(3227149\)](#)

[Ledstripe IC 24V 9,6w/m 3000K IP67 15M \(3227150\)](#)

[Ledstrip IC 24V 9,6w/m 4000K IP67 15M \(3227151\)](#)

Målskisse



Datatabell

Varenr	Lumenverdi (lm/m)
Ledstripe IC 24V 9,6w/m 2700K IP67 (3227149)	978 lm/m
Ledstripe IC 24V 9,6w/m 3000K IP67 15M (3227150)	1948 lm/m
Ledstrip IC 24V 9,6w/m 4000K IP67 15M (3227151)	1112 lm/m