

Ledstripe High Output 24V 9,6w/m 2700K

5m

EI-nr: 3227157

Fleksibel dimbar 24V LED stripe på 9,6W/m med tett diodeavstand for jevn og kraftig belysning. LED stripen har 160 dioder/m og CC avstand mellom diodene er bare 6.25 mm hvilket gir en lysbilde uten synlige punkter. Leveres i 5 m ruller med 2m tilkoblingsledning i begge ender.

BRUKSOMRÅDER

Bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning.

MONTERING

Monteres med den dobbeltsidige 3M tapen. Kan kuttes hver 5 cm. Bruk aluminiumsprofil for å forbedre kjølingen, forenkle installasjonen og øke bruksområdene.

HOVEDFUNKSJONER

- 5 års garanti
- Høyt lysutbytte
- Høy CRI>90
- Fleksibel LED stripe
- Termisk ledende tape
- Dimbar
- Leveres med 2m ledning i hver ende

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -35°C — 50°C
- TC Temperatur: - Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelse: CRI>90
- Lysutbytte: 123 lm/W (1181 lm/m)
- LED type : 160 stk SMD LED/m



- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- CC avstand mellom diode: 6.25 mm
- Maks sammenhengende lengde: 8m
- Klippepunkt: 5cm

Målskisse

