

LED Kit 9,6W +dimbar driver

El-nr: 3709500

HOVEDFUNKSJONER LED STRIPE 9,6W/M IP20 3000K

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Lav effektforbruk
- Lang levetid, >50 000timer
- 9,6W/m , IP20
- RA>90
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler



TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelse: RA>90
- Lysutbytte : 52,36 lm/W (502,73lm/m)
- LED type : 120 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- CC avstand mellom diode: 8 mm
- Maks sammenhengende lengde: 5m
- Kan kuttes hver 5 cm

LYSBEREGNING

[37 023 50 LED STRIPES 9,6W/M IP20 2700K](#)

HOVEDFUNKSJONER LED DRIVER DIMBAR FOR FASEAVSNITT DIMMER 75W 24V

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Leveres med klemmedeksel og kabelklemme.
- Inngangs- og utgangs koblingsplint på motsatte sider
- Inn og utgangsklemmer på motsatt side, kabeldimensjon

opp til 2,5 mm²

- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm – max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Faseavsitt/Trail edge dimming


TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- Effekt: 30-75 W
- Dimme spekter: 10%-100%
- Levetid: 30 000 tim
- Maks rippel utgangsstrøm: ≤ 3%(1)
- Vekt: 565g
- Godkjenninger: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547, EN61347

ANBEFALTE DIMMERE

Schneider SBD615RC, BERKER-2874, JUNG-225, GIRA-0307 00, BUSCH-6513 U-102, ELKO 315 GLE, Micro Matic Dimmer MicroLED 4-100W DN2000, Micro Matic DIMMER UNILED+ 325 TRYKK/VRI, XCOMFORT DIMMEAKTUATOR CDAE-01/03 0-250W LED

Målskisse



Koblingsskjema

