DALI Dimmermodul 12/24V 5A (LL1-CV-DA)

El-nr: 6600554

DALI Dimmermodul 12/24V 5A. Kan belastes med 60w/12V og 120w/24V. Brukes sammen med ekstern led driver. Dette er en PWM dimmer, dimmer fra 0,1% til 100%. Enheten har to utganger som maksimalt kan belastes med 5A til sammen.



HOVEDFUNKSJONER

- DALI control input, Dimming 0.1-100% per kanal
- 1 kHz PWM dimme frekvens
- Lav standby effekt - Doble utganger for parallell kobling
- DALI inngang er dobbeltisolert fra inngang og utgang

TEKNISKE DATA

- Spenningsområde: 10.8 - 26.4 VDC

LOAD OUTPUT

- Maks ut strøm: Maximum 5 A*
- Maks ut effekt: 120 W
- Effektivitet ved full last: 0.88

U-IN	12 V	24V
P-out (maks)	60 W	120 W
I-OUT	5 A*	5 A*
U-OUT	12 V	24V

**Må brukes med strømforsyning med strømbegrensning på*

maks 5A og kortslutningsvern.


DRIFTSFORHOLD OG KARAKTERISTIKKER

- Maks temperatur ved tc point: 70 °C
- Omgivelsestemperatur: -20 til +50°C
- Lagrings temperatur: -40 til +80°C
- Maks relativ fuktighet: Ikke kondenserende
- Levetid: 50 000h ved TC maks
- Godkjenninger: EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547, EN 62384, EN62386-207, CE merket

TILKOBLING OG MEKANISK DATA

- Vekt: 70 g
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Kabel størrelse: 0.5 - 1.5mm^2
- Kabel type: Entrådet eller flertrådet
- Maks lengde fra driver til LED: 5m

Målskisse



Koblingsskjema

