

LED Driver 24V 30W IP67 (OL1x30-E-CV24)

EI-nr: 6600555

LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED Stripes. For utendørs bruk, IP67. Leveres med ledning med løs ende på primær- og sekundærside. Maks 5 meter fra driver til led.

HOVEDFUNKSJONER

- Sikret mot drift uten belastning og kortslutning
- Overspenningsbeskyttelse
- 24V konstant spenning
- Maks 30W last
- Høy effektivitet 0.88
- Egent for Klasse I, Klasse II og SELV armaturer
- For utendørsbruk
- Dobbelisolert kabinett
- Egnet for bruk med DALI Dimmermodul 12/24V 5A 6600554 for dimbare løsninger



TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198 - 264 VAC
- Maks spenning(mains) ved full belastning: 0.4A
- Effekt 0-30W
- Input effekt, uten last : 0.5 W

LOAD OUTPUT

- Utgangsspenning (U-OUT): 24V
- Maks ut spenning(I-OUT): 1.25A
- Maks ut effekt: 30W
- Effektivitet ved full last: 0.88

DRIFTSFORHOLD OG KARAKTERISTIKKER


- Maks temperatur ved tc point: 80 °C

- Omgivelsestemperatur: -15 til +45°C
- Lagrings temperatur: -40 til +80°C
- Maks relativ fuktighet: 100%
- Levetid: 30 000h ved TC maks
- Godkjenninger: EN 55015, EN 61347, EN 61347-1, EN 61347-2-13, CE merket

TILKOBLING OG MEKANISK DATA

- Vekt: 340 g
- Beskyttelsesklasse: IP67
- Kabel størrelse (mains/load): 1.00 mm², 0.75 mm²
- Kabel type: Soldered strips
- Maks lengde fra driver til LED: 5m

Målskisse



Koblingsskjema

