

# Solo Drive AC 30W Dali 200–1050 mA

El-nr: 6651139

## EGENSKAPER

SOLOdrive 360A 30W DALI er en LED driver som fungerer like godt i

små «standalone» DALI anlegg som større krevende anlegg.

Dimmingen er vakker og trinnløs hele veien ned til 0%. LED utgangen gir mulighet for å kjøre 30W effekt knyttet til én enkelt utgang, utgangen kan programmeres via PC/Mac og

settes til 200– 1050mA. LEDcode gir enkel forlengelse av funksjonene

i SOLOdrive satt med tid, bevegelse og lysstyrkebasert intelligens.



## HOVEDFUNKSJONER

- Power factor: > 0.90 ved full belastning
- Fullt DALI kompatibel : EN 62386-101/102/207
- Hybrid HydraDrive: effektiv, jevn og flimmerfri dimming
- Dimmespekter 100%-0%, kan settes til linear eller logarithmic dimmekurve
- NTC interface for robust termisk kontroll
- LEDcode: programmerbart brukergrensesnitt for styring av:

strøm, NTC temperatur, dimmekurve, sensorstyring og min nivå ved dimming. Dette programmeres via Toolbox PRO for

PC/MAC

- Leveres med strekkavlastning

## TEKNISKE DATA


- Driftsspenning: 120-250VAC, 50-60Hz (ENEC godkjent)
- 120-277VAC, 50-60Hz (UL godkjent)
- 120-250VDC, 50-60Hz
- Inngangsstrøm: 0.35A maks

- Effekt 0-30W
- Stand-by effekt: - Vekt: 225g
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: 50 000h ved +50°C eller lavere
- Godkjenninger: CE, EN 61347-1 / -2-7 / -2-13, EN 62384, EN 55015, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62386-101 / 102 / 207

## TILKOBLING

- Kabel størrelse: 0.5 - 1.5mm<sup>2</sup>
- Avmantlingslengde: 9mm

## Målskisse



## Koblingsskjema



## Datatabell

| El-nr     | Type           | Effekt(W) | Spenning (V) | Strøm ut (mA) | Ta°C      | Tc°C | Power factor |
|-----------|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------|--------------|
| 66 511 39 | SOLODRIVE 360A | 30W maks  | 55V maks     | 200-1050mA    | -20 +80°C | 90°C | >0.90        |